

FICHA TÉCNICA

LUBRICANTE PARA ARANDELAS SUPER LUBE®

marzo 2024

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

El Lubricante de Arandelas Super Lube® es una solución polimérica acuosa que no es inflamable, tiene un amplio rango de temperaturas de funcionamiento, un bajo coeficiente de fricción y se seca limpiamente.

El Lubricante de Arandelas Super Lube® ofrece una lubricación temporal superior y no deja ningún residuo.

El Lubricante de Arandelas Super Lube® ayudará en la fijación e inserción de piezas de caucho y plástico blando donde hay un ajuste apretado.



CARACTERÍSTICAS:

- ❖ Facilita la inserción de los componentes.
- ❖ Se seca limpiamente.
- ❖ Acelera el ensamblaje.
- ❖ Compatible con la mayoría de los componentes de plástico y caucho.
- ❖ Proporciona una reducción superior de la fricción.
- ❖ No inflamable.

APLICACIONES TÍPICAS:

- ❖ Arandelas y casquillos.
- ❖ Juntas tóricas, fuelles y diafragmas.
- ❖ Neumáticos, mangueras y juntas.
- ❖ Bujes, tapones y correas.

TAMAÑOS DE ENVASE:

No. de pieza	Descripción
81050	5 US gal. (18.9 L) - Cubeta
81055	55 US gal. (208.2 L) - Barril

FICHA TÉCNICA

LUBRICANTE PARA ARANDELAS SUPER LUBE®

marzo 2024

PROPIEDADES:

Prueba	Método de prueba	Clasificación
Color:		Translúcido
Rango de temperatura:		-15°F a 220°F (-26°C a 104°C)
Viscosidad:	ASTM D445	66 – 100 cSt
Inflamabilidad:		No inflamable.
pH del material:		6.5-7.5
Coefficiente de fricción:		
a) Estático:		0.0140
b) Dinámico:		0.096

INSTRUCCIONES:

- Limpiar y secar la zona a tratar.
- Aplica el lubricante.
- Ensamblar.
- Retirar el exceso.

VIDA ÚTIL / GARANTÍA:

Los productos Super Lube® tienen una vida útil recomendada de cinco (5) años si se almacenan en el envase original y en condiciones ambientales razonables. El período de garantía es de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de compra. Para obtener información completa, visite www.super-lube.com/what-is-the-shelf-life-ezp-320.html.



Consulte la Fichas de Datos de Seguridad (SDS)® para obtener más detalles sobre el uso seguro de este producto.



Fabricado en EE.UU.

La información proporcionada en esta ficha técnica, incluyendo las recomendaciones de uso y aplicación del producto, se basan en nuestro conocimiento y experiencia del producto a la fecha de esta ficha técnica. El producto puede tener una variedad de aplicaciones diferentes, así como diferentes condiciones de aplicación y trabajo en su entorno que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, Synco Chemical Corporation no se responsabiliza de la idoneidad de nuestros productos para los procesos y condiciones de producción en los que se utilizan, así como de las aplicaciones y resultados previstos. Le recomendamos que realice sus propias pruebas previas para confirmar la idoneidad de nuestro producto.

Todas las marcas comerciales de Super Lube® en este documento son marcas comerciales de Synco Chemical Corporation.